# Reinigungs Maschine Extrusion
ETC 12

## EXTRUSIONS WERKZEUGE

**FLUIDISIERTES ALUMINIUMOXIDBAD**
**EINSÄTZE, FÜHRUNGEN, WERKZEUGE UND BRECH PLATTEN**
**JEGLICHE KUNSTSTOFFVERBINDUNG**

Die Reinigungsmaschine **ETC 12** mit einem fluorisierten Aluminiumoxidbad ermöglicht es Ihnen, die Kunststoffrückstände, die Ihre Extrusionswerkzeuge verschmutzen, in weniger als einer Stunde aufzulösen.

## Prozess

1- Füllen Sie den Tank mit Aluminiumoxid, stellen Sie die Temperatur am Bedienfeld ein.
2- Stellen Sie die Teile in das Bad und schließen den Deckel.
3- Entnehmen Sie die Teile nach 1 Stunde (abhängig vom Verschmutzungsgrad und des zu entfernenden Materials).
4- Lassen Sie es auf Zimmertemperatur abkühlen.
5- Reinigen Sie abschließend mit Druckluft.

## Haupteigenschaften

- Temperatur Einstellung am digitalen Panel
- Safety System bei Überhitzung
- Keine Beschädigung an den Werkzeugen
- Einfache Handhabung
- Entfernung von : PE, PVC, Gummi, Silikon, etc.
- Wärmeschutzhandschuhe benutzen
- Lieferung mit Korb, Deckel, Anleitung und 50 kg Aluminium Oxid
- Andere Größen auf Anfrage möglich

Avant

Bain

Après

## Technische Spezifikation

- Elektrischer Anschluss : 230 V 16A 50/60 Hz 1 Ph
- Max Abmessung der zu reinigenden Werkzeuge : Ø213x300mm
- Tank Volumen : 50 kg Aluminium Oxid
- Einstellbarer Temperatur Bereich : 50 - 650°C
- Menge pro Korb : 11 Kg Werkzeuge
- Druckluftanschluss : 3 bar
- Abmessung : L.610 x D.533 x H.685 mm
- Gewicht ohne AL Oxid : 55 Kg

## BALLOFFET

- **Demonstration und mögliche Tests auf dem BALLOFFET-Gelände**
- **Umweltverträglich**
- Ergonomisch und ease use
- Aluminium Oxid Sicherheitsdatenblatt auf Anforderung
- Sehr ökonomisch (Wechsel des Oxid 1 bis 2 x Jahr)
- Technischer Rat von Balloffet
- Optional Gestufter oder feinmaschiger Korb für Kleinteile
- BALLOFFET- Garantie - CE-Konformität
- Excellent return on investment

**SOCIETE DES FILIERES BALLOFFET**
Diamond dies and tools

+33 474 401 900 balloffet@balloffetdie.com balloffetdie.com

WEBSITE