

FILIERE Ø 0.010 ▶ 0.100 mm (10 ▶ 100µm)
LAVORAZIONE / LUCIDATURA DEGLI ANGOLI
CALIBRAZIONE / LUCIDATURA DEL DIAMETRO
DIAMANTE NATURALE / SINTETICO


Grazie al suo know how e alla sua esperienza, BALLOFFET ha concepito la macchina **AJF 97** per la rettifica completa delle **filiere capillari**.

Risponde alle problematiche particolari di questa gamma di diametri, legate alla rettifica ed alla lucidatura delle filiere :

Caratteristiche principali

- **Movimento del filo en viavai**
- Motoreduuttore 50 RPM
- Velocità variabile da 0 fino a 35 colpi al mn
- Corsa : 80 mm
- Lunghezza del filo tra serrafilii : 600 mm
- **Rotazione filiera**
- Motore di tipo Brushless
- Velocità motore variabile : 100 ▶ 4200 RPM
- Velocità filiera variabile : 10 ▶ 10000 RPM (Ø 25 mm)
- Sforzo sulla filiera : 350 ▶ 1000g

- Alta velocità di rotazione
- Spostamenti morbidi e regolari della filiera
- Nessuna vibrazione
- Infilatura facilitata di fili sottili e fragilissimi
- Sistema 3 punti di collocamento della filiera
- Tensione del filo costante
- Spostamento angolare del filo rispetto alla filiera
- Modificazione facile dei parametri di lavoro



Specifiche tecniche

- Per montature Ø 25 mm
- Altre montature in opzione
- Alimentazione elettrica : 230V 16A 50/60Hz 1 Ph
- Supporto bobine : Standard - Asse 10mm
- Dimensioni : L.720 x P.410 x A.380mm
- Alt. Piatto di lavoro : 170 mm - Peso : 20Kg

BALLOFFET

- **Rettifica completa (angoli e tratto cilindrico) tramite tecnica del filo**
- **Tensione del filo costante**
- Macchinario specializzato
- Senza vibrazioni residuali
- Garanzia BALLOFFET - Conformità CE
- Ottimo ritorno dell'investimento

