

PULITURA TRAMITE ULTRASUONI

VASCA 2 LITRI

DIAMANTE NATURALE / SINTETICO / PCD

L'UC 515 permette la pulitura veloce ed efficiente delle filiere di trafilatura, in uscita della macchina trafilatrice oppure in corso di rettifica.

Concezione dell'UC 515

- A differenza dei dispositivi comuni, con ceramiche incollate nel fondo della vasca, l'UC 515 è concepito per disporre della alta potenza (20 Khz) necessaria per una pulitura veloce.
- Grazie a due emettori di ultrasuoni perfettamente legati al fondo della vasca, che usano ceramiche accoppiate, permette di ottenere :
 - una alta intensità di energia che genera una intensa cavitazione
 - una buona repartizione di tale energia nella vasca in acciaio inossidabile

Caratteristiche principali

- Vasca in acciaio inossidabile e generatore elettronico di 200 watt
- Transistori di potenza fissati su un importante radiatore e protetti contro i sopra-scaldamenti da un termo-switch
- Cestino filiere incluso
- Spessore massimo delle filiere (nel cestino) : 32 mm
- Per una efficienza ottimale ed una longevità migliore, le filiere devono essere totalmente immerse, e non essere in contatto con il fondo della vasca
- Spia di funzionamento



Specifiche tecniche

- Potenza generatore ultrasuoni : 200 W
- Alimentazione elettrica : 230V 16 A 50/60Hz 1 Ph
- Frequenza ultrasuoni : 20 Khz
- Dimensioni : L.275 x P.265 x A.220 mm
- Peso : 5 Kg
- Capacità : 2 litri
- Dimensioni interiori vasca : L.235 x P.135 x A.70 mm

BALLOFFET

- Cicli di pulitura veloci
- Guadagni di produttività
- Ergonomia - Facilità di uso
- Pulitura veloce di una filiera in superficie o di un massimo di 10 filiere nel cestino immerso (3 mn)
- Garanzia BALLOFFET - Conformità CE
- Ottimo ritorno dell'investimento

