

○ LAVORAZIONE DEGLI ANGOLI - LUCIDATURA A SPECCHIO

	SERIE 140	SERIE 200	SERIE 500
MANUALI - LUCIDATURA			
	BD 140 M <ul style="list-style-type: none"> ○ Gamma Ø 0.10 ▶ 3.00 mm ○ Aghi Ø 2.5 - 3 - 4 - 5 mm 	BD 200 M <ul style="list-style-type: none"> ○ Gamma Ø 0.10 ▶ 4.00 mm ○ Aghi Ø 2.5 - 3 - 4 - 5 mm ○ Mandrino Ø 20/8 	BD 500 M <ul style="list-style-type: none"> ○ Gamma Ø 1.50 ▶ 9.00 mm ○ Aghi Ø 4 - 5 mm ○ Mandrini Ø 20/8-12-16
SEMIAUTOMATICHE - RETTIFICA / LUCIDATURA			
	BD 140 SA <ul style="list-style-type: none"> ○ Gamma Ø 0.10 ▶ 3.00 mm ○ Aghi Ø 2.5 - 3 - 4 - 5 mm 	BD 200 SA <ul style="list-style-type: none"> ○ Gamma Ø 0.10 ▶ 4.00 mm ○ Aghi Ø 2.5 - 3 - 4 - 5 mm ○ Mandrino Ø 20/8 	BD 500 SA <ul style="list-style-type: none"> ○ Gamma Ø 1.50 ▶ 9.00 mm ○ Aghi Ø 4 - 5 mm ○ Mandrini Ø 20/8-12-16
AUTOMATICHE - RETTIFICA / LUCIDATURA			
	BD 140 SA e-type <ul style="list-style-type: none"> ○ Gamma Ø 0.10 ▶ 3.00 mm ○ Aghi Ø 2.5 - 3 - 4 - 5 mm 	BD 200 SA e-type <ul style="list-style-type: none"> ○ Gamma Ø 0.10 ▶ 4.00 mm ○ Aghi Ø 2.5 - 3 - 4 - 5 mm ○ Mandrino Ø 20/8 	BD 500 SA e-type <ul style="list-style-type: none"> ○ Gamma Ø 1.50 ▶ 9.00 mm ○ Aghi Ø 4 - 5 mm ○ Mandrini Ø 20/8-12-16
CARICO AUTOMATICO - RETTIFICA / LUCIDATURA			Needle Press
	BD 140 VGA evo 2 <ul style="list-style-type: none"> ○ Gamma Ø 0.15 ▶ 3.00 mm ○ Needle Press inclusa ○ Aghi Ø 2.5 - 3 mm (L62mm) - 4 mm (L67mm) 		

BALLOFFET

- Tecnologia esclusiva di trasmissione degli ultrasuoni
- Parametri di funzionamento personalizzati
- Formazioni su richiesta
- Garanzia BALLOFFET - Conformità CE
- Macchinari ergonomici e securizzati
- Ottimo ritorno dell'investimento

- Pezzi di ricambio disponibili 10 anni minimo
- Facile manutenzione
- Avviamento e manutenzione possibili da BALLOFFET
- Concezione robusta ed affidabile
- Macchine di seconda mano su richiesta
- Uso dei pezzi di consumo BALLOFFET raccomandato

