

VisioDiam 3™

Einsatz	Ziehsteine	Lackierdüsen
Mess Typ	Durchmesser - Rundheit	
Wiederholbarkeit	± 0,2 µm	± 0,2 µm
Fassung	std Ø 25 - 28 - 43 mm Max Höhe 32 mm	Sonderanfertigung
Mess Geschwindigkeit	< 10 Sek.	< 10 Sek.
Kalibration	BALLOFFET Messlehre Spezieller Ziehsteinsatz	BALLOFFET Messlehre Spezieller Ziehsteinsatz
Display	Bereich Ø + Rundheit	
Auflösung	0,1 mikron	
User Kalibration	2	
Daten Export	Ja	
Label Druck	Optional Drucker	

Verfügbar in
4 Versionen, abhängig vom
Durchmesserbereich



Bereich	Standard Version
	Ø 0.10 - 2.50 mm
Standard Genauigkeit	± 0,5 µm / Ø 0,10 - 0,30 mm ± 1,0 µm / Ø 0,30 - 1,00 mm ± 1,5 µm / Ø 1,00 - 2,00 mm ± 2,0 µm / Ø 2,00 - 2,50 mm

Bereich	Version Kleine Durchmesser
	Ø 0.06 - 1.70 mm
Genauigkeit	± 0,5 µm / Ø 0,06 - 0,20 mm ± 1,0 µm / Ø 0,20 - 0,60 mm ± 1,5 µm / Ø 0,60 - 1,20 mm ± 2,0 µm / Ø 1,20 - 1,70 mm

Bereich	Version Große Durchmesser
	Ø 0.20 - 6.00 mm
Genauigkeit	± 1,0 µm / Ø 0,20 - 0,60 mm ± 1,5 µm / Ø 0,60 - 2,00 mm ± 2,5 µm / Ø 2,00 - 4,00 mm ± 3,0 µm / Ø 4,00 - 6,00 mm

Bereich	Version Sehr große Durchmesser
	Ø 0.30 - 8.00 mm
Genauigkeit	± 1,5 µm / Ø 0,30 - 1,00 mm ± 3,0 µm / Ø 1,00 - 3,00 mm ± 4,0 µm / Ø 3,00 - 6,00 mm ± 6,0 µm / Ø 6,00 - 8,00 mm

